




Zawory dławiące z tłumikiem hałasu mod. SCO + 2905



Zawór sterujący przepływem mod. SCO i tłumik hałasu mod. 2905 są dostarczane oddzielnie. Więcej informacji na temat tłumika hałasu znajduje się na stronie 2/9.05.04.


WYMIARY

Model	A	H	L	S	SW
SCO 602-M5+2905 M5	M5	3,5	21,5	5,5	8
SCO 604-1/8+2905 1/8	G1/8	5	31,5	12,5	12
SCO 606-1/4+2905 1/4	G1/4	6	32,5	12,5	15


Zawory sterujące przepływem serii RSW z tłumikiem hałasu

Przyłącza: G1/8, G1/4, G1/2.


WYMIARY

Model	A	B	C	D	SW	Q* (Nl/min)
RSW 1/8	G1/8	10,5	22	6	13	410
RSW 1/4	G1/4	13	27	7,5	16	650
RSW 3/8	G3/8	16	30	9,5	20	1100
RSW 1/2	G1/2	18	40	10,5	26	1700

*wartość określana przy ciśnieniu zasilania równym 6 bar i wypływie do atmosfery;

Regulacja przepływu realizowana pokrętkiem radełkowym. Całkowite otwarcie przy obrocie w lewo.